

# UNIT48 BESCHREIBUNG

## DIESELELEKTRISCH GEKÜHLTER CONTAINER

### Außenabmessungen

Länge: 15222 mm  
Breite: 2500 mm  
Höhe: 3000 mm

### Innenabmessungen

Länge: 14199 mm  
Breite: 2390 mm  
Höhe: 2689 mm

### Türöffnung

Breite: 2392 mm  
Höhe: 2682 mm

### Belastbarkeit

Max. Bruttogewicht: 40000 kg  
Leergewicht: 7750 kg (einschl. Kühleinheit und Benzintank)  
Max. Payload: 32250 kg

### Fassungsvermögen

91.2 m<sup>3</sup>

### Fassungsvermögen Benzintank

250 l



## DRY FREIGHT CONTAINER MODELL A+

### Außenabmessungen

Länge: 14630 mm  
Breite: 2500 mm  
Höhe: 3000 mm

### Innenabmessungen

Länge: 14470 mm  
Breite: 2440 mm  
Höhe: 2799 mm

### Türöffnung

Breite: 2416 mm  
Höhe: 2689 mm

### Belastbarkeit

Max. Bruttogewicht: 34000 kg  
Leergewicht: 4950 kg  
Max. Payload: 29050 kg

### Fassungsvermögen

98.7 m<sup>3</sup>



## CURTAIN-SIDED CONTAINER

### Außenabmessungen

Länge: 14630 mm  
Breite: 2500 mm  
Höhe: 3000 mm

### Innenabmessungen

Länge: 14526 mm  
Breite: 2400 mm  
Höhe: 2546 mm

### Abmessungen der Seitenöffnung

Länge: 14482 mm  
Höhe: 2443 mm

### Belastbarkeit

Max. Bruttogewicht: 32000 kg  
Leergewicht: 6600 kg  
Max. Payload: 25400 kg

### Fassungsvermögen

88.7 m<sup>3</sup>



• OPTIONAL: TRACK & TRACE

• OPTIONAL: DOPPELBODEN

**UNIT48.com**

UNIT48 Pty Ltd.

Unit 5, 97 Hyde St, Footscray, Vic 3011, Melbourne, Australia

[www.unit48.com](http://www.unit48.com)